



MD68 Classic





MODÈLE MD68 Classic

Fenêtre pensée pour accomplir les plus hauts niveaux de qualité.

Notre **MODÈLE MD.68 CLASSIC** a été conçue comme un produit fonctionnel avec un profond développement technique, dans le but de ne pas renoncer à obtenir d'excellents résultats en laboratoire.

PERFORMANCES:

Isolation thermique du profilé: 1,36 W/m² .K

Isolation acoustique: 33 dB (-1:-6)

(vitrage 4-18-4 mm.)

Résistance à l'air: Classe 4

Étanchéité à l'eau: Classe E750

Résistance au vent: Classe C5

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Section ouvrant: 68 x 80 mm.

Section dormant: 68, 105 mm. (sans volet roulant)
105, 120, 140 mm. (avec volet roulant)

Épaisseur du vitrage: 26 or 30 mm.

Double (EPDM) rubber gasket

Axe canal ferrure: 13 mm.



Ψ	U_g	U_w
0,06	2,7	2,38
0,06	2,6	2,32
0,06	2,5	2,28
0,06	2,4	2,2
0,06	2,3	2,14
0,06	2,2	2,08
0,06	2,1	2,02
0,06	2	1,97
0,06	1,9	1,91
0,06	1,8	1,85
0,06	1,7	1,79
0,06	1,6	1,73
0,06	1,5	1,67
0,06	1,4	1,61
0,06	1,3	1,55
0,06	1,2	1,49

SECTION:



THERMOGRAPHIE:

